

Productspecificatie ESD Nexxit 2 met wielen

Specificaties: 9033E Supertec

Maten in mm	rugleuning:	h:	530
	zitting:	h:	450-600
		b:	460
Verpakking	gewicht:	kg	17,5
	volume:	m ³	0,175



Standaarduitvoering

Voordeel

ESD-veiligheid	geleidend geëpoxeerde stalen delen geleidende comfort kussens gemiddelde doorgangsweerstand van 10 "hoog 6" Ohm 100% geleidende wielen 100% geleidende rugschaal	Overtreft de ESD-eigenschappen volgens DIN EN 61340-5-1.
Rugleuning	Ergonomisch gevormde rugleuning met horizontale stepping, naar boven taps toelopend Rugleuning 60 mm in hoogte verstelbaar	Ontlasting van de ruggengraat en het spierstelsel. Gezonde zithouding door brede ondersteuning van de rug ter plaatse van de lendenwervels. Aangenaam microklimaat ter plaatse van de rug en optimale bewegingsvrijheid van de armen. Zorgt ervoor dat de mens - vooral ter plaatse van de lendenwervels - perfect wordt ondersteund, ongeacht hoe groot hij of zij is.
Zittingvlak	Ergonomisch gevormd zittingvlak met geïntegreerde afkanting aan de zitkant.	Stimuleert automatisch de juiste zithouding. De afkantingen voorkomen bloedstuwung in de dijbenen.
Zitkussens	Supertec ESD (wereldprimeur): Comfortabel, zacht en geriefelijk, luchtdoorlatend en uiterst sterk. Snijvast, antislip en reinigingsvriendelijk. Brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1, kleur: zwart.	Het nieuwe bekledingsmateriaal voor comfortabele en robuuste werkstoelen in de productie. Biedt zeer goed zitcomfort dankzij luchtdoorlatend onderweefsel van stof. Bestand tegen beschadigingen door voorwerpen met scherpe randen dankzij micro-pantser aan de oppervlakte.
Functiegrepen	Stabiele en robuuste functiegrepen aan de rugleuning. Beschikbaar in de kleur zwart (3218).	Maximale mobiliteit en zeer eenvoudige hantering van de stoel.
Voetkruis	Gemaakt van extreem stabiele profielstaalbuis, poedergecoat. Vlakke uitvoering.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur en grote standveiligheid. Vlak uitlopende voeteinden bieden bescherming tegen struikelgevaar.
Wielen	Lastafhankelijk geremde, zachte dubbele wielen voor harde vloeren.	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, daardoor minimaal ongevalsrisico.
Materiaalinzet	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.

Productspecificatie ESD Nexxit 2 met wielen

Specificaties: 9033E Supertec

Maten in mm	rugleuning:	h:	530
	zitting:	h:	450-600
		b:	460
Verpakking	gewicht:	kg	17,5
	volume:	m ³	0,175



Techniek Synchronotechniek met automatische gewichtsregeling, incl. handmatige fijnafstelling en hoekbegrenzing in 3 stappen

Zitkantelverstelling met 6°

Zitdiepteverstelling met 60 mm

Snelverstelling

Optimale ondersteuning die bovendien gelijktijdig de afwisseling tussen verschillende zithoudingen vergemakkelijkt. Dit maakt dynamisch zitten mogelijk en zorgt voor ontspanning van het spierstelsel, ontlasting van de tussenwervelschijven, verbetering van de doorbloeding en verhoogt in belangrijke mate het concentratie- en prestatievermogen. De druk van de rugleuning wordt automatisch aangepast. Een extra fijnafstelling behoort tot de mogelijkheden. Meerdere gebruikers kunnen de stoel afwisselend gebruiken, zonder de gewichtsregeling steeds weer opnieuw te moeten instellen.

Veel werkzaamheden worden in licht verhoogde en naar voren gekantelde houding uitgevoerd. Een dienoverkomstig gekanteld zittingoppervlak garandeert een zithoek van minstens 90° bij gelijktijdig contact met de rugleuning.

De diepte van de zitting kan worden aangepast op de lichaamslengte, waardoor een optimaal draagvlak voor de dijbenen wordt gecreëerd. Het contact met de rugleuning blijft altijd behouden en daardoor ook de ondersteuning van de dijbenen.

Alle functies kunnen al zittend comfortabel en eenvoudig via een hendel worden bediend.

Normen DIN 68 877
GS-certificaat voor "geverifieerde veiligheid"
Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001
Milieumanagement DIN EN ISO 14001
Geverifieerd milieumanagement EMAS
Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 18001
EcoVadis CSR rating 2015 Gold.

Garantie 10 jaar langetermijngarantie, waarvan 3 jaar volledige garantie.

Aangevoerd door certificaten van onafhankelijke keuringsinstanties die de kwaliteit, milieuvriendelijkheid en aanvoorzekerheid garanderen.

Gegarandeerde kwaliteit en hoge efficiëntie. Kosteloze vervanging van delen binnen de garantietijd.

Productspecificatie ESD Nexxit 2 met wielen

Specificaties: 9033E Supertec

Maten in mm	rugleuning:	h:	530
	zitting:	h:	450-600
		b:	460
Verpakking	gewicht:	kg	17,5
	volume:	m ³	0,175

**Opciones y accesorios****Voordeel**

Voetkruis

Aluminium gepolijst voetkruis.

Mooi van vorm en hoogwaardige kwaliteit.

Armleggers

Multifunctionele armlegger in hoogte verstelbaar (100 mm), in breedte verstelbaar (traploos in stappen van telkens 25 mm), in diepte verstelbaar (50 mm), zwenkbaar (30°), zachte armleggerpads.

De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren. De verstelmogelijkheden garanderen de ideale positie voor de gebruiker.

Voetring

Verchromde in hoogte verstelbare voetring.

Biedt houvast door het brede opstapoppervlak en kan eenvoudig en snel in hoogte worden versteld.