

**Productspecificatie ESD Kruk 3 met glijders en voetenring**

Specificaties: 9461E Supertec

Maten in mm

zitting:	h:	560 - 830
	b:	400
	d:	400

Verpakking	gewicht:	kg	8,92
	volume:	m <sup>3</sup>	0,09

**Standaarduitvoering****Voordeel**

Geleidbaarheid	Geleidend gecoate stalen onderdelen Geleidende comfortbekleding Karakteristieke geleidingsweerstand van 10 <sup>6</sup> Ohm Geleidende wielen	Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1. 100% ESD-veilig.
Zitvlak	Extra groot zitvlak met een diameter van 400 mm. Extra sterke en zachte comfortbekleding van 60 mm.	Stimuleert automatisch de juiste zithouding en het gezond rechtop zitten. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt een mogelijke bloedstuwung in de dijbenen.
Bekledingsbescherming	Bekledingsbescherming onder het zitvlak	Beschermt de bekleding tegen hoeken en randen.
Uitvoering van zitting	Supertec (wereldprimeur): Comfortabel, zacht en geriefelijk, luchtdoorlatend en uiterst sterk. Snijvast, antislip en reinigingsvriendelijk. Brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1. Kleur: zwart.	Het nieuwe bekledingsmateriaal voor comfortabele en robuuste werkstoelen en krukken in de productie. Biedt zeer goed zitcomfort dankzij het luchtdoorlatende onderweefsel van stof. Bestand tegen beschadigingen door voorwerpen met scherpe randen dankzij het micro-pantser aan de oppervlakte.
Zithoogte	Traploze zithoogteverstelling van 560-830 mm door gasveer met beschermingsafdekking.	Groot bereik in zithoogte. De afdekking beschermt de gasveer tegen stof en vuil.
Techniek	Ringbediening	Eenvoudige en gemakkelijke hoogteverstelling in elke zitpositie door de ronde handgreep onder de zitting.
Voetkruis	Extra klein aluminium voetkruis met een diameter van 54 cm.	Plaatsbesparend en grote mobiliteit door de beschikbare beenruimte.
Wielen/glijders	Grote en slijtvaste kunststof vloerglijders.	Hoge stabiliteit
Voetenring	verchromde in hoogte verstelbare voetring.	Biedt houvast door het brede opstapoppervlak en kan eenvoudig en snel in hoogte worden versteld.
Materiaalinzet	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk

**Productspecificatie ESD Kruk 3 met glijders en voetenring**

Specificaties: 9461E Supertec

## Maten in mm

zitting:	h:	560 - 830
	b:	400
	d:	400

## Verpakking

gewicht:	kg	8,92
volume:	m <sup>3</sup>	0,09



## Normen

DIN 68 877  
 DIN EN 61340-5-1  
 GS-certificaat voor "geverifieerde veiligheid"  
 Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001  
 Milieumanagement DIN EN ISO 14001  
 Geverifieerd milieumanagement EMAS  
 Gezondheids- en veiligheidsmanagement  
 OHSAS 45001  
 EcoVadis CSR rating 20 Gold

Leverbetrouwbaarheid

## Garantie

10 jaar langetermijngarantie, waarvan 3 jaar  
 volledige garantie

Gratis verzending van onderdelen binnen  
 de gehele garantietermijn.

**Productspecificatie ESD Kruk 3 met glijders en voetenring**

Specificaties: 9461E Supertec

## Maten in mm

zitting:	h:	560 - 830
	b:	400
	d:	400

Verpakking	gewicht:	kg	8,92
	volume:	m <sup>3</sup>	0,09

**Opciones y accesorios**

## Voordeel

ESD-Flex-leuning

ESD-Flex-leuning, 100 mm in hoogte  
verstelbaar

De ESD-Flex-leuning fungeert zowel als armlegger als als rugsteun. Hij is een praktische upgrade die van de kruk een flexibele, ruimtebesparende en tegelijkertijd comfortabele zitoplossing maakt. Gemakkelijk te reinigen en comfortabel zacht.