

Productspecificatie ESD Kruk 2 met wielen

Specificaties: 9463E Supertec

Maten in mm

zitting:	h:	450 - 650
	b:	400
	d:	400

Verpakking	gewicht:	kg	7,56
	volume:	m ³	0,09



Standaarduitvoering

		Voordeel
Geleidbaarheid	Geleidend gecoate stalen onderdelen Geleidende comfortbekleding Karakteristieke geleidingsweerstand van 10 ⁶ Ohm Geleidende wielen	Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1. 100% ESD-veilig.
Zitvlak	Extra groot zitvlak met een diameter van 400 mm. Extra sterke en zachte comfortbekleding van 60 mm.	Stimuleert automatisch de juiste zithouding en het gezond rechtop zitten. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt een mogelijke bloedstuwung in de dijbenen.
Bekledingsbescherming	Bekledingsbescherming onder het zitvlak	Beschermt de bekleding tegen hoeken en randen.
Uitvoering van zitting	Supertec (wereldprimeur): Comfortabel, zacht en geriefelijk, luchtdoorlatend en uiterst sterk. Snijvast, antislip en reinigingsvriendelijk. Brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1. Kleur: zwart.	Het nieuwe bekledingsmateriaal voor comfortabele en robuuste werkstoelen en krukken in de productie. Biedt zeer goed zitcomfort dankzij het luchtdoorlatende onderweefsel van stof. Bestand tegen beschadigingen door voorwerpen met scherpe randen dankzij het micro-pantser aan de oppervlakte.
Zithoogte	Traploze zithoogteverstelling van 450-650 mm door gasveer met beschermingsafdekking.	Groot bereik in zithoogte. De afdekking beschermt de gasveer tegen stof en vuil.
Techniek	Ringbediening	Eenvoudige en gemakkelijke hoogteverstelling in elke zitpositie door de ronde handgreep onder de zitting.
Voetkruis	Extra klein aluminium voetkruis met een diameter van 54 cm.	Plaatsbesparend en grote mobiliteit door de beschikbare beenruimte.
Wielen/glijders	Lastafhankelijk geremde en zachte dubbele wielen voor harde vloeren.	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg en daardoor een minimaal ongevalsrisico.
Materiaalinzet	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk
Normen	DIN 68 877 DIN EN 61340-5-1 GS-certificaat voor "geverifieerde veiligheid" Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Geverifieerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 45001 EcoVadis CSR rating 20 Gold	Leverbetrouwbaarheid

Productspecificatie ESD Kruk 2 met wielen

Specificaties: 9463E Supertec

Maten in mm

zitting:	h:	450 - 650
	b:	400
	d:	400

Verpakking

gewicht:	kg	7,56
volume:	m ³	0,09



Garantie

10 jaar langetermijngarantie, waarvan 3 jaar volledige garantie

Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.

Productspecificatie ESD Kruk 2 met wielen

Specificaties: 9463E Supertec

Maten in mm

zitting:	h:	450 - 650
	b:	400
	d:	400

Verpakking	gewicht:	kg	7,56
	volume:	m ³	0,09

**Opciones y accesorios**

Voordeel

ESD-Flex-leuning	ESD-Flex-leuning, 100 mm in hoogte verstelbaar
------------------	--

De ESD-Flex-leuning fungeert zowel als armlegger als als rugsteun. Hij is een praktische upgrade die van de kruk een flexibele, ruimtebesparende en tegelijkertijd comfortabele zitoplossing maakt. Gemakkelijk te reinigen en comfortabel zacht.