

## Productspecificatie Laboratoriumkrukje 2 met wielen

Specificaties: 9463L Pur bekleding

Maten in mm

zitting:	h:	450 - 650
	b:	400
	d:	400

Verpakking	gewicht:	kg	7,72
	volume:	m <sup>3</sup>	0,09



### Standaarduitvoering

		Voordeel
Laboratorium-kwalificatie	Afwasbaar en bestand tegen desinfectiemiddelen. Te gebruiken in laboratoria van veiligheidsklasse S1 tot S3. Naadloos en vormsluitend (Hygienic Design).	Geschikt voor laboratoria en hygiënekritieke omgevingen alsmede speciaal voor gebruik in zorg, universiteiten, biotechnologie, chemische- en farmaceutische industrie.
Zitvlak	Extra groot zitvlak met een diameter van 400 mm. Extra sterke en zachte comfortbekleding van 60 mm.	Stimuleert automatisch de juiste zithouding en het gezond rechtop zitten. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt een mogelijke bloedstuwung in de dijbenen.
Gekleurde rand	Gekleurde rand onder het zitvlak. Verkrijgbaar in blauw, grijs, oranje en groen.	De karakteristieke gekleurde rand beschermt de bekleding en zet accenten.
Uitvoering van zitting	PUR: De PUR-bekleding biedt maximale duurzaamheid en reinigingsgemak. Extreem robuust, duurzaam, afwasbaar, bestand tegen desinfectiemiddelen, PVC-vrij, bestand tegen bloed en urine, brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1 + 2. Kleur zwart.	Het gebruik wordt aanbevolen in omgevingen waarin men in aanraking komt met agressieve werkstoffen. Het oppervlak is vuilafstotend, extreem robuust, afwasbaar en probleemloos te reinigen. Bestand tegen zowel puntige delen als delen met scherpe randen.
Zithoogte	Traploze zithoogteverstelling van 450-650 mm door gasveer met beschermingsafdekking.	Groot bereik in zithoogte. De afdekking beschermt de gasveer tegen stof en vuil.
Techniek	Ringbediening	Eenvoudige en gemakkelijke hoogteverstelling in elke zitpositie door de ronde handgreep onder de zitting.
Voetkruis	Extra klein aluminium voetkruis met een diameter van 54 cm.	Plaatsbesparend en grote mobiliteit door de beschikbare beenruimte.
Wielen/glijders	Grote, speciale laboratoriumwielen met een diameter van 65 mm. Soepele loop en gemakkelijk te reinigen.	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg en daardoor een minimaal ongevalsrisico.
Materiaalinzet	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk
Normen	DIN 68 877 GS-certificaat voor "geverifieerde veiligheid" Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Geverifieerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 45001 EcoVadis CSR rating 20 Gold	Leverbetrouwbaarheid

**Productspecificatie Laboratoriumkrukje 2 met wielen**

Specificaties: 9463L Pur bekleding

## Maten in mm

zitting:	h:	450 - 650
	b:	400
	d:	400

## Verpakking

gewicht:	kg	7,72
volume:	m <sup>3</sup>	0,09



## Garantie

10 jaar langetermijngarantie, waarvan 3 jaar volledige garantie

Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.

**Productspecificatie Laboratoriumkrukje 2 met wielen**

Specificaties: 9463L Pur bekleding

## Maten in mm

zitting:	h:	450 - 650
	b:	400
	d:	400

Verpakking	gewicht:	kg	7,72
	volume:	m <sup>3</sup>	0,09

**Opciones y accesorios**

## Voordeel

Flex-leuning	Flex-leuning, 100 mm in hoogte verstelbaar
--------------	--

De Flex-leuning fungeert zowel als armlegger als als rugsteun. Hij is een praktische upgrade die van de kruk een flexibele, ruimtebesparende en tegelijkertijd comfortabele zitoplossing maakt. Gemakkelijk te reinigen en comfortabel zacht.